

BOLETIM TÉCNICO

TEXTURALIT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Características	: <i>Texturalit</i> é uma textura desenvolvida à base de resina acrílica, indicada para ser aplicada em áreas externas dou internas. Própria para a obtenção de efeitos especiais, em superfícies novas, em recuperação, massas corrida e acrílica, reboco, blocos de concreto e cimento amianto, proporcionando um aspecto decorativo inovador, beleza e requinte no acabamento final, garantindo assim maior durabilidade e resistência às intempéries.
Classificação	: <i>Texturalit</i> atende conforme ABNT NBR 11702 – tipo 4.6.3.
Composição	: Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais inertes, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, espessante celulósico, impermeabilizantes, coalescentes, microbicidas não mercuriais, água e outros aditivos.
Aplicação	Áreas de aplicação : Indicado para áreas internas e externas.
	Superfícies de aplicação : Superfícies novas, em recuperação, massas corrida e acrílica, reboco, blocos de concreto e cimento amianto. Acabamento Rústico: 0,36m ² /demão.
	Rendimento : Acabamento Liso: 0,84m ² /demão. Acabamento Design: 0,84m ² /demão.
	Diluição/Diluyente : Pronto para uso. Caso seja necessário, efetuar a diluição em até 5% de água potável.
	Secagem entre as demãos : 4 horas.
	Secagem final : 12 horas.
	Número de demãos : Uma para selar e uma para efetuar a textura.
	Acessórios de pintura : Rolo de lã e/ou trincha de pintura de boa qualidade.
Limpeza : Limpar o material utilizado com água limpa.	
Embalagens	: Lata 25 Quilos; Saco 15 Quilos.
Cores	: N/A
Toxicidade	: Consultar FISPQ
Validade	: Balde e Lata: Este produto tem sua validade expressa em 24 meses a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. Saco: Este produto tem sua validade expressa em 12 meses a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado.

INSTRUÇÕES DE USO

Aplicação	: <ol style="list-style-type: none">1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação;2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;3. Não interrompa a aplicação no meio da superfície;4. Respeitar os intervalos de repintura;5. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
Preparo de Superfície	: Para a aplicação de <i>Texturalit</i> , as superfícies devem estar totalmente limpas e secas, isentas de sujeira, umidade, óleos, pó, pinturas velhas, ferrugem, partes

soltas ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento. Para melhor resultado na aplicação do produto, verifique as instruções:

Superfícies com manchas de gordura, óleo ou graxa: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem total antes da aplicação do produto.

Superfícies com fungos ou bolor: Lavar a superfície com cloro e água, misturando as soluções em partes iguais. Deixar agir por 15 minutos, em seguida enxaguar com água limpa e aguardar secagem total antes da aplicação do produto.

Superfícies fracas (reboco fraco, caição e pintura desbotada): Raspar, lixar e/ou escovar até completa remoção, em seguida aplique **Argalit Fundo Preparador** de Paredes para torna-las firmes.

Superfícies de cimento queimado: Aplicar solução de ácido muriático (2 partes de água para 1 parte de ácido muriático), deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água limpa em abundância e aguardar a secagem final para aplicação da tinta.

Superfícies com imperfeições: Corrigir com **Argalit Massa Corrida** (áreas internas) e/ou **Argalit Massa Acrílica** (áreas internas e externas). PARA SUPERFÍCIES COM IMPERFEIÇÕES SEM TRATAMENTO, O RENDIMENTO DO PRODUTO NÃO SE APLICA AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA EMBALAGEM.

Superfícies novas (cimento novo não queimado, argamassa de cimento, reboco e concreto novo): Aguarde a secagem e a cura completa do substrato por 28 dias. Após o tempo de cura, aplicar **Argalit Selador Acrílico** a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento.

Precauções	: Antes e durante a aplicação o produto deve ser homogeneizado, mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10°C ou superior a 35°C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444. Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).
Qualidade e desempenho	: Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e mantém as suas características desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.
Nota	: As cores com tonalidades amarelas ou vermelhas limpas podem sofrer leve desbotamento em áreas com grande incidência de sol.